



SANY

STAVEBNÍ TECHNIKA

PŘEHLED PRODUKTŮ
STAVEBNÍ TECHNIKY SANY





CARACAL MACHINES, S. R. O.

DŮVĚRA ZÁKAZNÍKŮ A PARTNERŮ JE NAŠÍM HNACÍM MOTOREM

Společnost CARACAL MACHINES, s. r. o., je výhradním dealerem stavebních a zemních strojů SANY v České republice. Patříme mezi nejvýkonnější evropské prodejce této značky (ocenění Top Performer 2021, One-Star-Diamond Dealer). Na tuzemském trhu dále zastupujeme rakouského výrobce mobilních drtičů SBM. Do produktového portfolia patří rovněž kvalitní příslušenství značek engcon (tiltrotátory), MBI a Cangini.

Náš úspěšný obchodní model je postaven na individuálním přístupu k zákazníkovi a dlouhodobé spolupráci. Vždy hledáme nejvýhodnější řešení odpovídající vašim potřebám.

SANY

SBM
MOBIL PROCESSION

MBI

OILQUICK®

engcon®

CANGINI®

- + PRODEJ NOVÝCH A POUŽITÝCH STAVEBNÍCH STROJŮ A MECHANIZACE
- + CARACAL RENT – PŮJČOVNA STAVEBNÍCH STROJŮ
- + SERVIS STAVEBNÍCH STROJŮ



RYPADLA SANY

**KVALITA VYCHÁZÍ ZE ZKUŠENOSTÍ
A Z INOVATIVNÍCH NÁPADŮ**

Výrobce SANY je jedním z předních světových výrobců s více než 250 000 rypadly prodanými za posledních 10 let. Vždy se tak můžete spolehnout na vyzrálé a v praxi ověřené produkty. Za svými produkty si společnost SANY pevně stojí, proto nabízí svým zákazníkům jedinečnou pětiletou záruku.

VÝHODY STROJŮ SANY

- + Prvotřídní dílenské zpracování
- + Nadstandardní základní výbava
- + Nízká spotřeba paliva
- + Prodloužená tovární záruka od výrobce
5 let nebo 10 000 motohodin
- + Maximální produktivita díky komponentům
světových výrobců
- + Snadná údržba a servis
- + Výhodná pořizovací cena = rychlá návratnost investice



MINIRYPADLA



EFEKTNÍ VÝKON V MINI FORMÁTU

SY16C Canopy | SY18C



- + Nastavitelná šířka podvozku
- + Přídavný řídicí okruh s proporčním ovládáním pomocí joysticků ve standardu
- + LED pracovní osvětlení
- + Kabina nebo stříška
- + Hydraulická soustava se systémem Load Sensing
- + Emisní třída Stage V

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor: Yanmar 3TNV80F

Jmenovitý výkon: 14,6 kW / 2 400 ot/min

Max. točivý moment: 64,7 Nm / 1 800 ot/min

Max. rychlost pojezdu: 3,8 km/h

Rychlost otáčení nástavby: 10 ot / min

Hlavní čerpadlo: Axiální pístové čerpadlo s variabilním průtokem, Load Sensing

Max. průtok oleje: 72 l / min

Provozní hmotnost: 1 750 kg / 1 850 kg



**TAK MALÉ, TAK OBRATNÉ,
TAK VŠESTRANNÉ**

SY18U Canopy



- + Nastavitelná šířka podvozku
- + Přídavný řídicí okruh s proporcionálním ovládáním pomocí joysticků ve standardu
- + LED pracovní osvětlení
- + Kompaktní přesah zádi
- + Hydraulická soustava se systémem Load Sensing
- + Verze Canopy se stříškou
- + Emisní třída Stage V

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor: Yanmar 3TNV80F

Jmenovitý výkon: 14,6 kW / 2 400 ot/min

Max. točivý moment: 64,7 Nm / 1 800 ot/min

Max. rychlost pojezdu: 3,8 km/h

Rychlost otáčení nástavby: 10 ot / min

Hlavní čerpadlo: Axiální pístové čerpadlo
s variabilním průtokem, Load Sensing

Max. průtok: 72 l / min

Provozní hmotnost: 1 925 kg



S PLNĚ ELEKTRICKÝM MOTOREM

SY19E Canopy



- + 30% úspora energie
- + 80% úspora nákladů na údržbu
- + Nulové emise škodlivin
- + FLP baterie
- + 7" dotykový displej s vysokým rozlišením
- + Hydraulický systém Load Sensing
- + Příkladný proporcionální řídicí obvod

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor: Vmax

Maximální výkon: 15 kW

Max. točivý moment: 72 Nm

Max. rychlost pojezdu: 3,6 km / hod

Rychlost otáčení: 10 ot / min

Hlavní čerpadlo: Axiální pístové čerpadlo
s variabilním průtokem, Load Sensing

Max. průtok: 72 l / min

Provozní hmotnost: 1 950 kg



KOMPAKTNÍ PRACANT, KTERÝ ZVLÁDNE I JEMNÉ DETAILS

SY26U | SY26U Canopy



- + Dva proporcionálně ovládané přídavné okruhy s ovládáním na joysticku jako standard
- + Možnost uložit pracovní parametry pro 8 nástrojů
- + Dvoučinný hydraulický okruh pro rychloupínací zařízení
- + Okruh na hydraulický rychloupínač
- + Hydraulické zámky na výložníku a násadě
- + Pojezdové kladky s trojitou přírubou
- + LED pracovní světla
- + Rádio s přípojkou USB a Bluetooth
- + Emisní třída Stage V

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor: Yanmar 3TNV80F

Jmenovitý výkon: 15,2 kW / 2 500 ot/min

Max. točivý moment: 65,6 Nm / 1 793 ot/min

Max. rychlost pojezdu: 4,5 km/h

Rychlost otáčení: 10 ot / min

Hlavní čerpadlo: Axiální pístové čerpadlo s variabilním průtokem, Load Sensing

Max. průtok: 81 l / min

Provozní hmotnost: 2 760 kg / 2 660 kg



OBLÍBENÝ PRACANT S DLOUHOU ZÁDÍ

SY26C



- + Dva proporcionálně ovládané přídavné okruhy s ovládáním na joysticku jako standard
- + Možnost uložit pracovní parametry pro 8 nástrojů
- + Dvoučinný hydraulický okruh pro rychloupínací zařízení
- + Okruh na hydraulický rychloupínač
- + Hydraulické zámky na výložníku a násadě
- + Verze s dlouhým přesahem zádi
- + LED pracovní světla
- + Rádio s přípojkou USB a Bluetooth
- + Emisní třída Stage V

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor: Yanmar 3TNV80F

Jmenovitý výkon: 15,2 kW / 2 500 ot/min

Max. točivý moment: 65,6 Nm / 1 793 ot/min

Max. jezďová rychlost: 4,5 km / hod

Rychlost otáčení: 10 ot / min

Hlavní čerpadlo: Axialní pístové čerpadlo s variabilním průtokem, Load Sensing

Max. průtok: 81 l / min

Provozní hmotnost: 2 760 kg



MINIBAGR, KTERÝ ZVLÁDNE I VELKÉ VĚCI

SY35U | SY35U Canopy



- + Klimatizace ve standardu
- + Velký barevný podsvícený displej
- + LED pracovní osvětlení
- + Dva dvoučinné hydraulické okruhy
- + Kabina nebo stříška
- + Hydraulická soustava s vnímáním zátěže
- + Emisní třída Stage V
- + Okruh na hydraulický rychloupínač

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor: Yanmar 3TNV88F

Jmenovitý výkon: 18,2 kW / 2 200 ot/min

Max. točivý moment: 91,4 Nm / 1 320 ot/min

Max. rychlost pojezdu: 4,5 km/h

Rychlost otáčení nástavby: 9 ot / min

Hlavní čerpadlo: Axiální pístové čerpadlo
s variabilním průtokem, Load Sensing

Max. průtok oleje: 88 l / min

Provozní hmotnost: 3 855 kg / 3 785 kg



PERFEKTNÍ KOMBINACE KOMPAKTNOSTI A SÍLY **SY50U**



- + Stroj s krátkou zádí a kompaktními rozměry
- + Dva přídavné hydraulické okruhy s proporcionálním ovládním v joysticku ve standardu
- + Efektivní, výkonný hydraulický systém Load Sensing
- + Velký barevný podsvícený displej
- + Automatické nastavení otáček
- + Klimatizace
- + Okruh na hydraulický rychloupínač

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor: Yanmar 4TNV88-PSY

Výkon: 29,1 kW / 2 400 ot/min

Max. točivý moment: 144,9 Nm / 1 500 ot/min

Max. rychlost pojezdu: 4 km/h

Hlavní čerpadlo: Axialní pístové čerpadlo s variabilním průtokem, Load Sensing

Max. průtok oleje: 138,6 l / min

Provozní hmotnost: 5 300 kg





LEHKÁ PÁSOVÁ RYPADLA



IDEÁLNÍ NOSIČ PŘÍSLUŠENSTVÍ **SY60C**



- + Příkladný hydraulický okruh s proporcionálním ovládním v joysticku ve standardu
- + Stroj s dlouhou zádí a přesahem
- + Klimatizace
- + Okruh na hydraulický rychloupínač
- + Efektní, výkonný hydraulický systém Load Sensing
- + Multifunkční barevný displej
- + Nastavitelné odpružené sedadlo s loketní opěrkou

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor: Yanmar 4TNV98C-WSY

Výkon motoru: 41,1 kW

Max.průtok oleje: 381 l / min

Max.pojezdová rychlost: 3,7 km / hod

Hlavní čerpadlo: Axiální pístové čerpadlo s variabilním průtokem

Provozní hmotnost: 6 000 kg



KOMFORT SE SNOUBÍ S EFEKTIVITOU

SY75C



- + Moderní kabina řidiče s moderním vybavením
- + 7" dotykový displej s vysokým rozlišením
- + Rozsáhlé programy pro přídatná zařízení
- + Dva dvoučinné hydraulické okruhy s proporcionálním ovládním
- + Zadní kamera
- + Varianta s přesahem zádi
- + Okruh na hydraulický rychloupínač

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor: Yanmar 4TNV98CT

Výkon: 42,4 kW / 1 900 ot/min

Max. točivý moment: 241 Nm / 1 300 ot/min

Rychlost otáčení: 10,5 ot / min

Hlavní čerpadlo: Axiální pístové čerpadlo s variabilním průtokem, Load Sensing

Max. průtok oleje: 158 l / min

Provozní hmotnost: 7 280 kg



OPRAVDOVÝ TAHOUN SY80U



- + Extrémně kompaktní rypadlo s krátkou zadní částí nástavby
- + Pohodlná kabina obsluhy
- + Odpružené sedadlo s hlavovou opěrkou
- + Okruh na hydraulický rychloupínač
- + Proporcionální ovládání dvou hydraulických okruhů na joysticku
- + LED pracovní světla
- + Změna režimu pojezdu na páce radlice

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor: Yanmar 4TNV98CT-VSY

Výkon: 53,7 kW / 2 100 ot/min

Max. točivý moment: 290 Nm / 1 350 ot/min

Rychlost otáčení: 10 ot / min

Hlavní čerpadlo: Axiální pístové čerpadlo s variabilním průtokem, Load Sensing

Max. průtok oleje: 193,2 l / min

Provozní hmotnost: 8 800 kg



OPRAVDOVÝ TAHOUN S DĚLENÝM VÝLOŽNÍKEM SY80U 2PB



- + Extrémně kompaktní rypadlo s krátkou zadní částí nástavby
- + Pohodlná kabina obsluhy
- + Odpružené sedadlo s hlavovou opěrkou
- + Okruh na hydraulický rychloupínač
- + Proporcionální ovládání dvou hydraulických okruhů na joysticku
- + LED pracovní světla
- + Změna režimu pojezdu na páce radlice
- + Varianta s dvoudílným výložníkem

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor: Yanmar 4TNV98CT-VSY

Výkon motoru: 53,7 kW / 2 100 ot/min

Max. točivý moment – 290 Nm / 1 350 ot/min


Max. rychlost pojezdu: 4,5 km/h

Rychlost otáčení horní nástavby – 10 ot/min

Hlavní čerpadlo: Axiální pístové čerpadlo s variabilním průtokem, Load Sensing

Max. průtok oleje: 193,2 l/min

Provozní hmotnost: 9 580 kg



VÝKON, NA KTERÝ JE SPOLEHNUTÍ

SY135C



- + Zadní kamera
- + 2 přídavné, proporcionálně ovládané, hydraulické okruhy
- + Velký 7" dotykový displej v češtině s integrovanou kamerou
- + Okruh pro hydraulický rychloupínač
- + Rozsáhlá bezpečnostní výbava
- + Pracovní LED osvětlení
- + Tankovací čerpadlo

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor: ISUZU 4JJ1X Stage V

Výkon: 78,5 kW / 2 000 ot/min

Max. točivý moment: 375 Nm / 1 600 ot/min

Max. pojezdová rychlost: 5,3 km/h

Rychlost otáčení: 12 ot / min

Hlavní čerpadlo: Pístové čerpadlo s variabilním průtokem, Load Sensing

Max. průtok oleje: 2x 110 l / min

Provozní hmotnost: 14 870 kg



KOMPAKTNÍ A PRODUKTIVNÍ SY155U



- + Možnost pryžových podvozkových desek
- + Zpětná kamera
- + Pohodlná, vzduchem odpružená sedačka
- + Barevný podsvícený displej
- + Kompaktní stroj s krátkým poloměrem otáčení
- + Vysoké bezpečnostní standardy
- + Tankovací čerpadlo

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor: ISUZU 4JJ1X

Výkon: 78,5 kW / 1 900 ot/min

Max. točivý moment: 375 Nm / 1 800 ot/min

Max. jezdová rychlost: 5,3 km/h

Rychlost otáčení: 12,5 ot / min

Hlavní čerpadlo: Pístové čerpadlo s variabilním průtokem, Load Sensing

Max. průtok oleje: 2x 110 l / min

Provozní hmotnost: 16 000 kg







KOLOVÁ RYPADLA

PŘIPRAVEN PRO JAKÝKOLIV TERÉN

SY155W



- + Dvoudílný výložník
- + Pohodlná, vzduchem odpružená sedačka
- + Moderní LED osvětlení
- + Centrální mazání ve standardu
- + Klimatizace a rádio s handsfree
- + 3 přídavné hydraulické okruhy
- + Přehledné ovládání a velký barevný displej s vysokým rozlišením
- + Okruh na hydraulický rychloupínač
- + Velké úložné prostory
- + Verze s radlicí nebo s radlicí a patkami

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor: DEUTZ TCD4.1 L4

Výkon: 115 kW / 2 000 ot/min

Max. točivý moment: 609 Nm / 1 600 ot/min

Max. pojezdová rychlost: 30 km/h

Rychlost otáčení: 10,5 ot / min

Hlavní čerpadlo: Pístové čerpadlo s variabilním průtokem, Load Sensing

Max. průtok oleje: 250 l / min

Provozní hmotnost: 15 000 kg



MOBILNÍ SILÁK V MODERNÍM DESIGNU

SY175W



- + Dvoudílný výložník
- + Centrální mazání ve standardu
- + Pohodlná, vzduchem odpružená sedačka
- + Automatická klimatizace a rádio s handsfree
- + Moderní LED osvětlení
- + Barevný dotykový displej s integrovanou kamerou s vysokým rozlišením
- + Tankovací čerpadlo
- + Velké úložné prostory
- + 3 přídavné hydraulické okruhy a rychloupínač
- + Verze s radlicí nebo s radlicí a patkami

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor: DEUTZ TCD 5.2

Výkon motoru: 130 kW / 2000rpm

Max. průtok oleje: 290 l/min

Max. točivý moment: 887 Nm / 1400 ot./min

Max. pojezdová rychlost: 32 km/h

Rychlost otáčení horní nástavby: 10,5 ot/min

Hlavní čerpadlo: Pístové čerpadlo s variabilním průtokem, Load Sensing

Provozní hmotnost: 18 000 kg



STŘEDNÍ PÁSOVÁ RYPADLA



VŠESTRANNÝ STROJ, KTERÝ ZVLÁDNE KAŽDÝ ÚKOL **SY215C**



- + Velký 10" dotykový displej v češtině s integrovanou kamerou
- + Zadní a boční kamera ve standardu
- + Vzduchem odpružená sedačka s vyhříváním
- + Automatická klimatizace a rádio s handsfree
- + Možnost programování různých přídatných zařízení s pamětí
- + Standardně dva proporcionální přídatné okruhy, okruh na rychloupínáč a lekáž
- + Pohodlné přepínání hydraulického okruhu kladivo a nůžky

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor: Cummins QSB6.7 Stage V

Výkon: 129 kW / 2 200 ot/min

Max. točivý moment: 881 Nm / 1 300 ot/min

Max. pojezdová rychlost: 5,4 km / hod

Rychlost otáčení: 11 ot / min

Hlavní čerpadlo: 2x pístové čerpadlo s variabilním průtokem, Load Sensing

Max. průtok oleje: 2x 241 l / min

Provozní hmotnost: 23 550 kg



DOKONALOST JAKO ZÁKLAD EFEKTIVITA JAKO MĚŘÍTKO **SY265C**



- + Velký 10" dotykový displej v češtině s integrovanou kamerou
- + Zadní a boční kamera ve standardu
- + Vzduchem odpružená sedačka s vyhříváním
- + Automatická klimatizace a rádio s handsfree
- + Možnost programování různých přídatných zařízení s pamětí
- + Standardně dva přídatné okruhy, okruh na rychloupínáč a lekáž
- + Pohodlné přepínání hydraulického okruhu kladivo a nůžky

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor: Cummins QSB6.7

Výkon: 142 kW / 2 000 ot/min

Max. točivý moment: 809 Nm / 1 500 ot/min

Max. pojezdová rychlost: 5,5 km / hod

Rychlost otáčení: 10,6 ot / min

Hlavní čerpadlo: 2x pístové čerpadlo s variabilním průtokem, Load Sensing

Max. průtok oleje: 2x 260 l / min

Provozní hmotnost: 27 000 kg



VŠESTRANNĚ VYBAVENÝ PRACANT SY305C



- + Velký 10" dotykový displej v češtině s integrovanou kamerou
- + Zadní a boční kamera ve standardu
- + Vzduchem odpružená sedačka s vyhříváním
- + Automatická klimatizace a rádio s handsfree
- + Možnost programování různých přídatných zařízení s pamětí
- + Standardně dva proporcionální přídatné okruhy, okruh na rychloupínáč a lekáž
- + Pohodlné přepínání hydraulického okruhu kladivo a nůžky

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor: Cummins QSL9-C280

Výkon: 209 kW / 2 100 ot/min

Max.točivý moment: 1472 Nm

Max. rychlost jezdce: 5,2 km / hod

Rychlost otáčení: 9 ot / min

Hlavní čerpadlo: 2x pístové čerpadlo s variabilním průtokem, Load Sensing

Max. průtok oleje: 2x 280 l / min

Provozní hmotnost: 32 265 kg



MAXIMÁLNĚ VÝKONNÝ A VŠESTRANNÝ SY365H



- + Velký 10" dotykový displej v češtině s integrovanou kamerou
- + Zadní a boční kamera ve standardu
- + Vzduchem odpružená sedačka s vyhříváním
- + Automatická klimatizace a rádio s handsfree
- + Bezklíčkové startování
- + Možnost programování různých přídatných zařízení s pamětí
- + Standardně dva proporcionální přídatné okruhy, okruh na rychloupínáč a lekáž
- + Pohodlné přepínání hydraulického okruhu kladivo a nůžky

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor: Cummins QSL9 Stage V

Výkon: 231 kW / 2 100 ot/min

Max. točivý moment: 1526 Nm / 1 400 ot/min

Max. jezdová rychlost: 5 km / hod

Rychlost otáčení: 9 ot / min

Hlavní čerpadlo: Axialní pístové čerpadlo s variabilním průtokem, Load Sensing

Max. průtok oleje: 2x 360 l / min

Provozní hmotnost: 39 000 kg



NEZLOMNÝ SILÁK PŘEDURČENÝ K TĚŽKÉ PRÁCI SY390H



- + Velký 10" dotykový displej v češtině s integrovanou kamerou
- + Zadní a boční kamera ve standardu
- + Vzduchem odpružená sedačka s vyhříváním
- + Automatická klimatizace a rádio s handsfree
- + Možnost programování různých přídavných zařízení s pamětí
- + Standardně dva proporcionální přídavné okruhy, okruh na rychloupínáč a lekáž
- + Heavy duty podvozek s dvoubřítými deskami pásů

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor: Cummins QSL9

Výkon: 252 kW / 2 100 ot/min

Max. točivý moment: 1526 Nm / 1 400 ot/min

Max. pojezdová rychlost: 5,2 km / hod

Rychlost otáčení: 9 ot / min

Hlavní čerpadlo: 2x pístové čerpadlo s variabilním průtokem, Load Sensing

Max. průtok oleje: 2x 352 l / min

Provozní hmotnost: 40 150 kg



NEKOMPROMISNĚ PRODUKTIVNÍ SY500H



- + Pohodlná kabina obsluhy
- + Barevný podsvícený displej s integrovanou kamerou
- + Vzduchem odpružené sedadlo s vyhříváním
- + Výkonný motor emisní třídy Stage V
- + Automatická klimatizace a rádio s handsfree
- + 2 přídavné hydraulické okruhy, okruh na rychloupínač

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor: Cummins QSX12

Výkon: 298 kW / 2 100 ot/min

Max. točivý moment: 2 034 Nm / 1 400 ot/min

Max. rychlost pojezdu: 5,4 km / hod

Rychlost otáčení: 8 ot / min

Hlavní čerpadlo: 2x pístové čerpadlo s variabilním průtokem

Max. průtok oleje: 2x 360 l / min

Provozní hmotnost: 52 500 kg



PRO GIGANTICKÉ OBJEMY SY750H



- + Pohodlná kabina pro obsluhu
- + 10" multifunkční barevný displej
- + Rádio s handfree a bluetooth
- + Sledování „mrtvého“ úhlu a zadní kamery pro lepší bezpečnost
- + Výkonný motor emisní třídy Stage V
- + Automatická klimatizace
- + Vyhřívané odpružené sedadlo s nastavitelnou polohou

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor: Cummins X15 Stage V

Výkon motoru: 391 kW

Max.průtok oleje: 1008 l / min

Max.pojezdová rychlost: 4,5 km / hod

Hlavní čerpadlo: Axiální pístové čerpadlo s variabilním průtokem

Provozní hmotnost: 78 500 kg





DEMOLIČNÍ STROJE

SPECIALISTA S NADHLEDEM

SY500HRD

- + Hydraulicky roztažitelný podvozek pro optimální stabilitu
- + Naklápěcí kabina pro nejlepší možný výhled
- + Výložník s dosahem 28 m
- + Čidlo přetížení
- + Kompletní bezpečnostní výbava
- + Výkonný motor emisní třídy Stage V
- + Mimořádná robustnost
- + Zpětná kamera integrovaná v displeji
- + 2 přídavné hydraulické okruhy

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor: CUMMINS QSX12

Výkon: 298 kW / 2 100ot/min

Max. točivý moment: 2 034 Nm / 1 400 ot/min

Max. rychlost pojezdu: 1,4 km / hod

Rychlost otáčení: 7 ot / min

Hlavní čerpadlo: 2x pístové čerpadlo s variabilním průtokem, Load Sensing

Max. průtok oleje: 2x 360 l / min

Provozní hmotnost: 64 000 kg



KOLOVÉ NAKLADAČE



SPOLEHLIVĚ VŠESTRANNÝ SW305



- + Dlouhá životnost i v nejtěžších podmínkách
- + Robustní konstrukce rámu a HD nápravy od ZF
- + Efektivní vylamovací síla a rychlost hydraulického systému
- + Prostorná kabina obsluhy
- + 4 panoramatické kamery poskytující kompletní přehled okolo stroje
- + Automatická převodovka Ergopower od ZF

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor: Deutz TCD 6.1 L6

Výkon: 129 kW / 2 200 ot/min

Max.pojezdová rychlost: 41 km/h

Max. průtok oleje: 220 l / min

Kapacita lžíce: 2,3 m³

Provozní hmotnost: 14 500 kg



EFEKTIVNĚ VÝKONNÝ SW405



- + Dlouhá životnost i v nejtěžších podmínkách
- + Robustní konstrukce rámu a HD nápravy od ZF
- + Efektivní vylamovací síla a rychlost hydraulického systému
- + Prostorná kabina obsluhy
- + 4 panoramatické kamery poskytující kompletní přehled okolo stroje
- + Automatická převodovka Ergopower od ZF

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor: Deutz TCD 7.8 L6

Výkon: 195 kW / 1 800 rpm

Provozní rychlost: 40 km / hod

Max. průtok oleje: 307 l / min

Kapacita lžíce: 3,2 m³

Provozní hmotnost: 18 500 kg



KONTAKT

CENTRÁLA - ČECHY

CARACAL MACHINES s. r. o.

Husovo náměstí 9
267 12 Loděnice

Otevírací doba

Po-Pá: 07:00 – 16:30
So: po dohodě
Ne: zavřeno

POBOČKA - MORAVA

CARACAL MACHINES s. r. o.

Družstevní 2169
753 01 Hranice

Otevírací doba

Po-Pá: 07:00 – 16:30
So: po dohodě
Ne: zavřeno

FAKTURAČNÍ ADRESA

CARACAL MACHINES s. r. o.

Bílková 855/19
110 00 Praha 1 – Staré Město
Česká republika

IČ: 06059201
DIČ: CZ06059201



www.caracal-machines.cz

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI



Petr Koller

obchodní ředitel

Telefon: +420 739 040 674

Email: petr@caracal-machines.cz



Jan Slabý

produktový manažer

Telefon: + 420 731 613 338

Email: jan@caracal-machines.cz



Ing. Zdeněk Klikar

regionální prodejce stavebních strojů pro severní Čechy

Telefon: + 420 724 978 125

Email: zdenek@caracal-machines.cz



www.caracal-machines.cz